



GUARDTECH REMOVER®



LIVRE DE CMR
CERTIFICADO



REMOVEDOR DE BETÃO BIODEGRADÁVEL E DESENGORDURANTE

- ✓ PODEROSO E EFICAZ
- ✓ BIODEGRADÁVEL

- ✓ NÃO DANIFICA AS SUPERFÍCIES
- ✓ SEGURO E PRONTO A USAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GTR® Premium é um produto de decapagem de nova geração desenvolvido para atender aos mais recentes regulamentos.

GTR® Premium é altamente eficaz na remoção de resíduos de betão, cimento e óleos de armazenamento e desmoldagem.

GTR® Premium é menos agressivo do que outros produtos no mercado com base nos ácidos cítrico, clorídrico e fosfórico, por isso é mais seguro de usar. Foi projetado para atender aos diversos requisitos dos aplicadores em termos de eficácia, segurança, uso e impacto no meio ambiente.

UTILIZAÇÃO

Ideal para a manutenção de equipamentos RMC (ready mix concrete), como cofragens metálicas, caixas de madeira, saliências de betão, adereços, plantas RMC, auto betoneiras, etc.

NATUREZA QUÍMICA

- Formulação baseada em compostos orgânicos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Decapante poderoso, mais eficaz que ácidos perigosos.
- Aplicável a todos os substratos sem grande impacto (metais, vidro, borracha, tintas, etc.).
- Não danifica as pistolas de pulverização.
- Não volátil.
- Não inflamável.

MEIO AMBIENTE

Ecológico e respeita o meio ambiente:

- Nenhum ácido clorídrico, fosfórico ou sulfúrico.
- Não tóxico.
- COVs <1 g/l*.
- Mais de 95% biodegradável após 28 dias*.
- NÃO CMRs (substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução) como o ácido metoxiacético.

EMBALAGEM

Embalagens de 25kg

* Cálculo baseado nos dados dos componentes.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20°C:	líquido
Cor:	amarelo pálido
Odor:	leve
pH:	2,5 ± 0,5
Densidade relativa:	1,13 ± 0,02
Solubilidade em água [vol/vol]:	total
Ponto de inflamação [°C]:	não aplicável

COMO USAR

- É essencial fazer testes primeiro e usar equipamento de proteção individual.
- Use o produto puro: não dilua nem misture com outros produtos.
- Pulverize o produto uniformemente uma ou duas vezes, dependendo da espessura.
- Tempo entre cada camada: 15 minutos no mínimo.
- Deixe o produto agir de 30 minutos a 12 horas (trabalho noturno).
- Enxague bem a superfície tratada com uma máquina de lavar de alta pressão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Aplique com um pulverizador de baixa pressão.



COBERTURA

O uso depende da espessura do resíduo; depósitos mais espessos podem exigir mais do que uma aplicação. Os valores a seguir são apenas para orientação:

6m² a 8 m²/kg

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- As ferramentas e os equipamentos devem ser limpos com água imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.
- Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original fechada.

RECOMENDAÇÃO

- Não diluir ou misturar com outras substâncias.
- O produto pode alterar superfícies feitas de ligas de baixa qualidade e materiais eletrolgalvanizados. Realize sempre um teste primeiro.
- Para melhores resultados, é essencial usar o produto quando a temperatura dos substratos estiver acima de 5°C e abaixo de 30°C.
- Evite aplicar com chuvas fortes ou com o clima muito quente. Temperatura do ar entre 5°C e 30°C.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Proteção respiratória: Não é necessário equipamento de proteção respiratória em condições normais de uso com ventilação adequada.
- Proteção das mãos: Use luvas de borracha para uso doméstico.
- Proteção da pele: Use roupas de proteção sobre áreas expostas da pele.
- Proteção dos olhos: Use óculos de proteção.
- Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em contato com um médico ou especialista.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL



SUORTE TÉCNICO

NACIONALREV, LDA

Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20

2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL

Telef: +351 249 728 448

geral@nacionalrev.pt

www.nacionalrev.pt

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.

Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

Última atualização: 30/01/2017