



# DECAP'LAITANCES GUARD®

## ECOLÓGICO



## LÍQUIDO DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEL QUE NÃO REQUER NENHUMA NEUTRALIZAÇÃO

**ELIMINA DEPÓSITOS DE EFLORESCÊNCIA, CIMENTO E TÁRTARO**

**TECNOLOGIA PATENTEADA**

**EFICIÊNCIA RÁPIDA NÃO CORROSIVO E NÃO IRRITANTE**

**INTERIOR E EXTERIOR**

### DESCRIÇÃO

Decap'Laitances Guard® Ecológico é um produto de limpeza que remove eflorescências, cimento, betão e depósitos de tártaro.

Decap'Laitances Guard® Ecológico é um produto de nova geração que é significativamente menos perigoso do que outros produtos disponíveis no mercado. De fato, o Decap'Laitances Guard® Ecológico não é classificado como corrosivo ou irritante.

Decap'Laitances Guard® Ecológico foi concebido em resposta às crescentes exigências dos utilizadores em termos de segurança, eficácia, impacto no ambiente e proteção dos substratos tratados.

Decap'Laitances Guard® Ecológico não requer neutralização após o enxague.

### UTILIZAÇÃO

Ideal para limpar pisos e paredes interiores e exteriores. Pode ser aplicado a todos os tipos de substratos, como betão, pedra natural e sintética, terracota, ladrilhos...

### NATUREZA QUÍMICA

A formulação é baseada em compostos orgânicos.

### VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

Removedor poderoso.

- Eficiência rápida.
- Rápido e fácil de usar.
- Não há necessidade de neutralizar o pH após enxaguar.
- Não corrosivo e não irritante.
- Pronto para usar.

### MEIO AMBIENTE

**Ecológico e respeita o meio ambiente:**

Produto à base de água.

Seguro e não tóxico.

COVs < 1 g/l\*.

Os surfactantes usados nesta fórmula são biodegradáveis a 70% \* em 28 dias.

### EMBALAGEM

2lt, 5lt e 20 litros.

\* Cálculo baseado nos dados dos componentes.

## DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20°C:	Líquido
Cor:	Claro/amarelo pálido
Odor:	Limão
pH:	<2
Densidade relativa:	1,05 ± 0,05
Solubilidade em água [vol / vol]:	Total
Ponto de inflamação [°C]:	Não aplicável

## COMO USAR

Agite bem o produto antes de o usar e aplique-o puro.

**Teste sempre numa pequena parte oculta do substrato antes de o aplicar.**

Para aumentar a eficiência, primeiro molhe a superfície com água. Aplique o produto liberalmente sobre a superfície. Deixe atuar durante 5 minutos no máximo. Não deixe o produto secar antes de enxaguar. Lave todo o substrato com uma máquina de lavar de alta pressão, uma vez que os depósitos de material foram suavizados. Caso contrário, escovar usando uma vassoura de pelo grosso e, em seguida, enxaguar com água de uma mangueira enquanto escova ao mesmo tempo.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Aplicar com uma unidade de pulverização manual de baixa pressão, um rolo ou uma escova.



## PREVENÇÃO

Para evitar futuras manchas, recomenda-se proteger a superfície com um tratamento de proteção da linha ImperGuard® ou ProtectGuard®.

## CONSUMO

Os valores a seguir são apenas para orientação:  
**3m<sup>2</sup> a 6 m<sup>2</sup> / litro**

## LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

As ferramentas e os equipamentos devem ser limpos com água imediatamente após o uso.

## ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.

Prazo de validade: 48 meses a partir da data de fabricação na embalagem original.

## RECOMENDAÇÕES

Não misture com outro produto, especialmente alvejante (riscos de emissão de gás clórico tóxico).

- Quando usado dentro de casa, aplique numa área bem ventilada.
- Proteger vidros e superfícies metálicas (alumínio, zinco, estanho, cobre, cromo, ligas leves ...)
- **Em betão ou pedra artificial, deixe o produto agir durante pelo menos 3 minutos. Realize sempre um teste.**
- Para melhores resultados, é essencial que o **Decap'Laitances Guard® Ecológico** seja usado quando a temperatura dos substratos estiver entre 5°C e 30°C.
- Não aplique com a chuva ou com o clima muito quente. Temperatura do ar entre 5°C e 30°C.

## SAÚDE / SEGURANÇA

Proteção respiratória: Não é necessário equipamento de proteção respiratória em condições normais de uso com ventilação adequada.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos.

Proteção da pele: Use roupas de proteção à prova de água.

Proteção dos olhos: Se houver risco significativo de respingos, use óculos de proteção.

Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em contato com um médico ou especialista.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS**

## SUPORTE TÉCNICO

**NACIONALREV, LDA**

Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20

2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL

Telef: +351 249 728 448

geral@nacionalrev.pt

[www.nacionalrev.pt](http://www.nacionalrev.pt)

**Importante:** O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança. Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website [www.guardindustry.com](http://www.guardindustry.com)

Última atualização: 03/05/2017