



PROTECTGUARD® EM PREMIUM

EFEITO MOLHADO

REPELENTE DE ÁGUA / ÓLEO E ANTI-MANCHA COM “EFEITO MOLHADO” INTENSO

- ✓ TORNA AS CORES BRILHANTES NOVAMENTE
- ✓ EFEITO DE LONGO PRAZO
- ✓ PROTECÇÃO CONTRA ÁGUA, ÓLEO E MANCHAS
- ✓ ECONÓMICO, ELEVADO RENDIMENTO
- ✓ DEIXA O SUPORTE RESPIRAR
- ✓ APLICÁVEL AOS PAVIMENTOS / PAREDES E TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS
- ✓ INTERIOR E EXTERIOR

DESCRIÇÃO

ProtectGuard® EM Premium confere às superfícies minerais porosas e de baixa porosidade um intenso “efeito molhado”; em outras palavras, restaura e revive a cor original das superfícies. O ProtectGuard® EM Premium é resistente ao tráfego e produz o efeito molhado por um longo tempo.

ProtectGuard® EM Premium oferece proteção contra água, óleo e manchas. Também fornece proteção a longo prazo para os materiais e evita as principais causas de deterioração, como poluição atmosférica, sujidade e gordura. Isso retarda o envelhecimento do suporte e facilita a sua manutenção.

ProtectGuard® EM Premium é um produto de impregnação, o suporte deixa passar o ar e o vapor de água.

UTILIZAÇÃO

ProtectGuard® EM Premium é utilizado tanto em ambientes internos quanto externos em superfícies horizontais e verticais de materiais porosos ou de baixa porosidade: calcário, terracota, argila, tijolo, pedra natural e reconstituída, pedra azul, betão, mármore, granito etc.

ProtectGuard® EM Premium é usado em novos trabalhos ou restauros.

EMBALAGEM

5kg.

NATUREZA QUÍMICA

Mistura de polisiloxano.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

Produz um efeito molhado que dá vida à cor.
Nova tecnologia: dura 3 vezes mais.
Limita a penetração de água e sujidade.
Melhora a resistência contra congelamento e descongelamento.
Deixa o suporte respirar.
Pode ser reaplicado sem remover tudo.
Económico: muito bom retorno
Baixo COV e eco-solvente.
Pronto a usar.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20°C:	líquido
Cor:	incolor
Odor:	característico
pH:	NA
Ponto de inflamação:	40°C
Ponto de ebulição [° C]:	180°C
Densidade:	1,03 ± 0,02
Solubilidade em água [vol / vol]:	Nenhum
COV:	<160g/l/l



COMO USAR

Preparação do suporte:

Aplique o produto numa superfície limpa e seca, livre de poeira e gordura (teor de humidade inferior a 5% em massa).

Use Decap'Laintances Guard Ecológico 50% diluído para preparar a superfície antes do tratamento.

Se houver manchas de gordura, use o Decap'Sols Guard Ecológico.

Se houver vestígios de eflorescência, caldas ou vestígios de cimento, use Decap'Laintances Guard Ecológico.

Enxague completamente até que a superfície esteja livre de qualquer vestígio de produto de limpeza.

Aplicação:

Agite bem a embalagem antes de usar e use o produto puro: não dilua nem misture com outro produto.

Realize um teste preliminar numa pequena área.

ETAPA 1: APLICAR



. Aplique numa camada fina sem excesso. Não é necessário embeber a ferramenta com o produto, apenas uma pequena quantidade de produto é suficiente.

. Não sobrecarregue o suporte; todo o produto deve penetrar na superfície.

ETAPA 2: LIMPAR



. Após 10 minutos, o material tratado deve ser limpo e polido com um pano de microfibras sem fiapos.

. Em grandes superfícies, aplique por etapas para evitar andar sobre o produto ao limpá-lo.

. Onde for necessário, aplique outra camada para homogeneizar o efeito molhado.

. Secagem protegida: 24 horas.

. Ótima eficiência alcançada após 7 dias.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Aplicação: Rolo de pelo curto ou escova para verniz acrílico.

Limpeza: Pano de microfibra.



MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser realizada regularmente usando água limpa ou um produto de limpeza com pH neutro.

Dependendo do nível de desgaste, aplique uma nova camada diretamente ao suporte, sem remover nada, após realizar a limpeza regular.

COBERTURA

O consumo depende da porosidade do material.

Os seguintes valores são apenas indicativos:

Materiais porosos: 10m² a 20m²/Kg

Materiais de baixa porosidade: 20m² a 35m²/Kg

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpe as ferramentas e equipamentos utilizados com o White-spirit imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.

Armazenamento: 12 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original, fechada.

RECOMENDAÇÃO

Realize sempre um teste para confirmar o efeito desejado e consulte a DTU 59.3.

Manuseie sempre o produto numa área ventilada. Caso contrário, use uma máscara do tipo ABEK.

Limpe o produto corretamente com um pano de microfibra. Caso contrário existe o risco do acabamento ficar brilhante e aumenta o risco de ficar escorregadio quando molhado.

Não é adequado para superfícies não porosas, impermeabilizadas, cristalizadas, cerâmicas ou terracota previamente tratadas com óleo de linho, cera ou outras substâncias gordurosas.

Proteja todos os materiais não envolvidos na aplicação do produto. Se ocorrer salpicos, limpe imediatamente.

Para uma aplicação perfeita e proteção eficaz, **ProtectGuard® EM Premium** deve ser agitado e usado quando a temperatura dos suportes estiver acima de 10°C e abaixo de 30°C.

Não aplique em tempo chuvoso ou muito quente. A temperatura ideal do ar deve estar entre 10°C e 30°C.

A intensidade do "efeito molhado" varia de acordo com a natureza do material e a qualidade da preparação do suporte.

O produto pode mostrar alguma inconsistência de cor ligada ao consumo e à qualidade do material.

ProtectGuard® EM Premium não protege contra vestígios de pneus, embora seja possível limpá-los usando o Decap'Sols Guard Ecológico.

Não aplique em superfícies em contato permanente ou prolongado com água.

SAÚDE E SEGURANÇA

Proteção respiratória: Use uma máscara do tipo ABEK.

Proteção das mãos: Use luvas de borracha de flúor.

Proteção da pele: Use roupas de segurança adequadas.

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção herméticos (norma EN 166).

Se ingerido: Não induzir vômito. Entre em contato com um médico ou especialista.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SUPORTE TÉCNICO

NACIONALREV, LDA

Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20

2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL

Telef: +351 249 728 448

geral@nacionalrev.pt

www.nacionalrev.pt

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.

Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

Última atualização: 12/01/2015