

**TEXGUARD®**

TRATAMENTO ANTI-MANCHAS DE TODOS OS TÊXTEIS, TAPETES E CARPETES

PROTECÇÃO CONTRA A ÁGUA

ANTI-MANCHA E ANTI-SUJIDADE

FACILITA A LIMPEZA

PROTECÇÃO INVISÍVEL

NÃO MUDA A TEXTURA

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA

DESCRIÇÃO

TexGuard® é o produto de referência para a proteção de todos os têxteis.

TexGuard® penetra profundamente na fibra do tecido, o que permite proteger e impermeabilizar todos os tecidos, tapetes e carpetes contra a penetração de água, óleo e manchas de todos os tipos (frutas, vinho, refrigerantes, café, chá, gelados ...).

TexGuard® aplica-se com facilidade e rapidez. Não altera os tecidos: respeita o toque, a textura e a cor. Além disso, os tratamentos ignífugos de superfície retêm as suas propriedades.

O TexGuard® ajuda na manutenção do tecido e atrasa o envelhecimento. Após a limpeza, o tratamento com TexGuard® permanece ativo (suporta 5 lavagens).

UTILIZAÇÃO

TexGuard® pode ser usado em ambientes fechados ou ao ar livre, sem restrições, em todos os tipos de tecidos naturais ou sintéticos, tais como: algodão, veludo, camurça, chita, couro ...

TexGuard® é ideal para o tratamento de superfícies com o colchões, edredons, travesseiros, sofás, cortinas, roupas de trabalho, toldos, móveis diversos, interiores de automóveis, equipamentos de campismo, equipamentos para chuva ...

NATUREZA QUÍMICA

- Copolímero acrílico fluorado em fase solvente.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- Proteção contra água e líquidos gordurosos.
- Anti-manchas, anti-sujidade e anti-aderentes.
- Facilita a limpeza.
- Incolor: não altera nem o toque nem a textura.

EMBALAGEM

Embalagens de 1lt, 5lt e 10 litros.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20°C:	líquido
Cor:	incolor
Odor:	solvente
pH:	não aplicável
Ponto de ebulição final [°C]:	198°C
Densidade:	0,75 ± 0,02
Solubilidade em água [vol/vol]:	insolúvel
Ponto de inflamação [°C]:	62
VOC:	720 gr/lt*

* Calculado de acordo com os dados da substância

COMO USAR

Preparação de suporte:

- Aplique o produto com um pano limpo, seco e sem poeira.

Aplicação:

- Teste numa parte oculta do suporte para estudar a reação da cor.
- Use o produto no seu estado puro: não dilua
- Aplique utilizando um pulverizador de baixa pressão (2 bar) a 30 cm do suporte e em duas passagens cruzadas.
- O substrato não deve estar excessivamente impregnado.
- Tempo de secagem: 24 horas.
- Máxima eficácia obtida após 1 a 2 dias.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Aplique no pulverizador de baixa pressão fornecido por aerossol com bomba ou mangueira com pistola manual apropriada.



CONSUMO

O consumo depende da natureza do suporte.

Os valores abaixo são dados como uma indicação:

Couro	20 a 25 m ² /L
Tapete	15 a 25 m ² /L
Tecidos	15 a 20 m ² /L

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Esvazie e lave o pulverizador após cada utilização.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.

- Conservação: 24 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original fechada.

RECOMENDAÇÕES

Trate apenas as superfícies previamente limpas e secas.

- Trabalhe numa área bem ventilada e longe de fontes de ignição.
- Para uma aplicação e proteção perfeitas, o **TexGuard®** deve ser usado quando a temperatura do ar e dos suportes estiver entre 10°C e 30°C.
- Exterior, não aplique com o tempo chuvoso.
- Não dilua nem misture com outro produto.
- Respeite as quantidades recomendadas do produto para preservar a integridade dos suportes.
- Deixar o substrato tratado secar antes de usar.

SAÚDE / SEGURANÇA

- Proteção respiratória: Use uma máscara do tipo A2P3R. Trabalhe num ambiente ventilado e não fume ao aplicar ou secar o produto.
- Proteção das mãos: Use luvas de borracha.
- Proteção para a pele: Nenhuma roupa especial ou proteção para a pele é recomendada sob condições normais de uso.
- Proteção para os olhos: Se houver risco significativo de respingos, use óculos de proteção.
- Se ingerido: Não induzir o vômito.

Entre em contato com um médico ou especialista.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SUORTE TÉCNICO

NACIONALREV, LDA

Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20

2330-210 ENTRO NCAMENTO • PORTUGAL

Telef: +351 249 728 448

geral@nacionalrev.pt

www.nacionalrev.pt

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança. Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

Última atualização: 12/01/2015