



PRODUTO DE LIMPEZA RÁPIDO QUE REMOVE TODOS OS TIPOS DE SUJIDADE QUE INVADE AS PAREDES, OS PISOS E OS TELHADOS

- ELEVADO PODER PENETRANTE**
- ATUAÇÃO RÁPIDA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENXAGUAR**
- NÃO ALTERA O MATERIAL DA SUPERFÍCIE**

- LIVRE DE SOLVENTES, LIVRE DE ÁCIDO**
- PRONTO A USAR**
- EXTERIOR**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Guard Wash® é um produto de limpeza de elevada performance que remove completamente a sujidade que invade os materiais de construção (manchas gordurosas, humidade relacionada com a contaminação, poluição, vestígios de folhas, etc.). Guard Wash® é de ação rápida e eficiente, pode ser deixado na superfície sem enxaguar. No entanto, o enxágue é possível 24 horas após a aplicação para remover os resíduos remanescentes na superfície.

Guard Wash® é isento de potassa, ácido clorídrico e fosfórico. Guard Wash® não danifica a superfície do material tratado e não altera a sua cor.

Para resultados duradouros, recomendamos o uso do selante adequado da gama Guard Industrie.

UTILIZAÇÃO

Guard Wash® é recomendado para o tratamento exterior de paredes, telhados, varandas, fontes, monumentos, vedações, pavimentos, pedras de jardim e pavimentos, toldos, campos de ténis ...

Pode ser aplicado a todos os materiais de construção porosos, como betão, pedra natural e artificial, terracota.

NATUREZA QUÍMICA

Surfactantes à base de água, óleos essenciais e agentes humectantes alcalinos.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- Eficiência rápida numa camada e muito rápido em 2 ou 3 camadas, molhado sobre molhado.
- Alto poder de penetração.
- Fácil de usar.
- Sem soda e livre de potassa.
- Sem solventes orgânicos.
- Sem ácido clorídrico e fosfórico.

EMBALAGENS

5lt e 20litros.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20°C:	líquido
Cor:	verde
Odor:	característico
pH:	12,5
Ponto de ebulição [° C]:	100°C
Densidade relativa:	1,02 ± 0,01
Solubilidade em água [vol / vol]:	Total
Ponto de inflamação [° C]:	não aplicável
VOC:	<1g / l*

* Cálculo baseado nos dados dos componentes.

COMO USAR

- **Guard Wash®** está pronto a usar. Não dilua.
- Teste sempre numa pequena parte oculta do substrato antes de aplicar.
- Pulverize em material seco ou ligeiramente húmido até a superfície estar saturada.

Recomendação

- **Sujidade +** = 1 camada.
Tempo entre camadas: 1 hora
- **Sujidade ++** = 2 camadas.
Tempo entre camadas: 1 hora
- **Sujidade +++** = 3 camadas.
Tempo entre camadas: 1 hora
- Em superfícies verticais, aplique sempre de baixo para cima.
- A lavagem não é necessária, mas pode ser útil se precisar de eliminar os resíduos restantes. Em caso de enxaguamento, aguarde 24 horas após a aplicação e use uma máquina de lavar de alta pressão.
- Deixe o substrato secar completamente antes de aplicar qualquer revestimento ou tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Aplique com um pulverizador de baixa pressão.



PREVENÇÃO

- Para evitar futuras manchas, recomenda-se proteger a superfície com um tratamento de proteção da linha **ProtectGuard®** ou **ImperGuard®**.

COBERTURA

Os valores a seguir são apenas para orientação:

Sujidade +: 6m²/litro

Sujidade ++: 4m²/litro

Sujidade +++: 3m²/litro

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- As ferramentas e os equipamentos devem ser limpos com água imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.
- Prazo de validade: 18 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original fechada.

RECOMENDAÇÕES

- Para resultados efetivos, **Guard Wash®** deve ser usado quando a temperatura da superfície estiver entre 5°C e 30°C.
- Não aplicar durante períodos de calor extremo, chuva ou risco de chuva 8h após a sua aplicação. A temperatura de aplicação ideal é entre 5°C e 30°C.
- Não misture ou dilua.
- Evite pulverizar os arredores do material ou da superfície a ser tratada: risco de alteração.
- Tome cuidado para não pulverizar plantas, forragem ou ração animal. Se as plantas forem acidentalmente pulverizadas, lave abundantemente com água para reduzir os danos.
- As instruções de segurança para uso seguro deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança pesquisável no site: guardindustry.com

SAÚDE E SEGURANÇA

- Proteção respiratória: Não é necessário equipamento de proteção respiratória em condições normais de uso com ventilação adequada.
- Proteção das mãos: Use luvas de borracha para uso doméstico.
- Proteção para a pele: Nenhuma proteção para a pele ou roupas especiais é recomendada sob condições normais de uso.
- Proteção dos olhos: Se houver risco significativo de respingos, use óculos de proteção.
- Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em contato com um médico ou especialista.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

SUPORTE TÉCNICO

NACIONALREV, LDA

Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20

2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL

Telef: +351 249 728 448

geral@nacionalrev.pt

www.nacionalrev.pt

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.

Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

Última atualização: 19/10/2017